

EVERCLEAR

FOREVER
CLEAR

505 / 510

AKEMI®

NO YELLOWING!
FOREVER CLEAR!

VOC
FREE

Premium PUR-Füller
flüssig
Füllen von Rissen und Löchern
hervorragende Vergilbungsstabilität
ideal geeignet für helle Steine
innen und außen

Premium PUR-Filler
liquid
filling of fissures and holes
high UV-stability
coloured stone
interior and exterior use

Premium à 2 composants
liquide
plissage des fissures et des
trous
stabilité aux UV
adapté aux pierres
intérieur et extérieur

UV-RESISTANT FILLER

- resina de 2 componentes a base de PUR de primera calidad
• clara, líquida
• para rellenar grietas y agujeros
• excelente estabilidad a los rayos UV
• especialmente adecuado para piedras claras
• para los exteriores

- 2K Premium PUR-Kleber
• für Stein, Quarz, Keramik
• extrem hohe UV-Stabilität
• keine Randzonenverfärbung
• für innen und außen
• einfärbbar
• Lösungsmittelfrei
• polierbar

- 2K Premium PUR-Kleber
• für Stein, Quarz, Keramik
• extrem hohe UV-Stabilität
• keine Randzonenverfärbung
• für innen und außen
• einfärbbar
• Lösungsmittelfrei
• polierbar

COMP. A

Art. No. 11500 / 1025



FOREVER
CLEAR

1:1 KLAR GELARTIG

- 2K Premium PUR-Kleber
- für Stein, Quarz, Keramik
- extrem hohe UV-Stabilität
- keine Randzonenverfärbung
- für innen und außen
- einfärbbar
- Lösungsmittelfrei
- polierbar

10 min

1:1 CLAIR ÉPAIS

- colle PU Premium
- pour pierre, composite de quartz, céramique
- très haute stabilité UV
- pas de changement de couleur sur les zones marginales
- pour intérieur et extérieur
- colorable
- sans solvants
- polissable

1:1 CLARO GELATINOSO

- pegamento excelente a base de PUR
- para piedra, cuarzo compuesto, cerámica
- estabilidad a los rayos UV extremadamente alta
- no causa manchas en las zonas marginales
- para interiores y exteriores
- coloreable
- sin disolventes

EVERCLEAR 510 Co

Art. No. 1147

AKEMI®

EVERCLEAR 505 / EVERCLEAR 510

FOREVER CLEAR

- weather-resistant, crystal clear and non-yellowing 2-component systems based on polyurethane
- for light-coloured, white or transparent-crystalline natural stone indoors and outdoors
- sistemas de 2 componentes a base de poliuretano, resistentes a la intemperie, claros como cristal y que no amarillean
- para piedra natural clara, blanca o transparente-cristalina en interiores y exteriores
- sistemi bi-componenti a base di poliuretano resistenti alle intemperie, cristallini e non ingiallenti
- per pietra naturale chiara, bianca o trasparente-cristallina per interni ed esterni

Properties:

All EVERCLEAR products

- 2C-PUR-system
- product colour: transparent
- excellent stability to yellowing
- no bleeding in the marginal zone
- for indoors and outdoors
- free of solvents
- easy to colour with AKEMI® Polyester Colouring Pastes / Colouring Concentrates liquid or Spectrum Pastes
- transportable after 2 hours (20°C)
- very good grindable and polishable after 6 hours (20°C)
- no dangerous goods

EVERCLEAR 505 - 2C PUR Filler

- consistency: liquid
- mixing ratio: 4:3 (by volume)
- working time: approx. 15 minutes (20°C)

EVERCLEAR 510 - 2C PUR Adhesive

- consistency: gel-like
- mixing ratio: 1:1 (by volume)
- working time: approx. 12 minutes (20°C)
- also available in cartridges, for clean and precise working

Area of Application:

All EVERCLEAR products

Ideal for light-coloured, white or transparent-crystalline natural stone (e.g. Onyx, Thassos, Sivec, Carrara, Calacatta, Statuario, White Macaubas Quartzite).

EVERCLEAR 505 - 2C PUR Filler

- for high-quality strengthening of fissures, filling of pores and surface improvement
- in most cases no colour intensification, therefore excellently suitable for light stones
- for horizontal application
- can be diluted with Thinner EC, increases the penetration capacity especially in fine fissures

EVERCLEAR 510 - 2C PUR Adhesive

- for high-quality bonding or filling
- also for quartz and Techno ceramic as well as for other materials, e.g. paper, wood, glass and certain plastics
- thin bonding joints possible due to smooth consistency
- for horizontal and vertical application

Características:

Todos los productos EVERCLEAR

- sistemas de 2 componentes a base de PU
- color propio: transparente
- excelente estabilidad al amarillamiento
- no causa manchas en las zonas marginales
- para interiores y exteriores
- sin disolventes
- tinte fácil con AKEMI® Pastas / Concentrados de color líquidos de color o Spectrum Pastes
- transportables después de 2 horas (20°C)
- muy buen lijado y pulido después de 6 horas (20°C)
- no es mercancía peligrosa

EVERCLEAR 505 - 2C Relleno PU

- consistencia: líquida
- relación de mezcla: 4:3 según peso
- tiempo de trabajo: aprox. 15 minutos (20°C)

EVERCLEAR 510 - 2C Pegamento PU

- consistencia: gelatinosa
- relación de mezcla: 1:1 según peso
- tiempo de trabajo: aprox. 12 minutos (20°C)
- también disponible en cartucho, para un trabajo limpio y sin errores

Campo de aplicación:

Todos los productos EVERCLEAR

Ideal para la piedra natural clara, blanca o transparente-cristalina (por ejemplo, Onyx, Thassos, Sivec, Carrara, Calacatta, Statuario, Cuarzo Blanca Macaubas).

EVERCLEAR 505 - 2C Relleno PU

- para el refuerzo de grietas, el relleno de poros y para mejorar el acabado de superficies de alta calidad
- en la mayoría de los casos no hay intensificación de color, por lo que es muy adecuado para las piedras de color claro
- para aplicaciones horizontales
- puede diluirse con Diluyente EC, aumenta la capacidad de penetración especialmente en grietas finas

EVERCLEAR 510 - 2C Pegamento PU

- para el pegado y relleno de alta calidad
- también para piedras de cuarzo compuesto y cerámica de alta tecnología, así como para otros materiales, p. ej., papel, madera, vidrio y ciertos plásticos
- se pueden realizar juntas adhesivas finas gracias a su consistencia suave
- para aplicaciones horizontales y verticales

Caratteristiche:

Tutti i prodotti EVERCLEAR

- sistema 2C PUR
- colore intrinseco: trasparente
- eccellente stabilità all'ingiallimento
- nessuna alterazione di colore nelle zone marginali della pietra trattata
- per interni ed esterni
- esenti da solventi
- possibile facilmente colorare con AKEMI® Paste o Concentrati coloranti liquidi o Spectrum Pastes
- trasportabilità dopo 2 ore (20°C)
- proprietà di levigatura e lucidatura molto buone dopo 6 ore (20°C)
- non è una merce pericolosa

EVERCLEAR 505 - 2K-PUR-Filler

- consistenza: liquida
- rapporto di miscelatura: 4:3 in base al peso
- tempo di lavorazione: ca. 15 min. (20°C)

EVERCLEAR 510 - 2K-PUR-Adesivo

- consistenza: in gel
- rapporto di miscelatura: 1:1 in base al peso
- tempo di lavorazione: ca. 12 min. (20°C)
- anche disponibile in cartuccia, al fine di poter garantire di lavorare in modo sicuro e preciso

Campo di applicazione:

Tutti i prodotti EVERCLEAR

Ideale per pietre naturali chiare, bianche o trasparenti-cristalline (per esempio Onice, Thassos, Sivec, Carrara, Calacatta, Statuario, Quarzite bianca di Macaubas).

EVERCLEAR 505 - 2K-PUR-Filler

- il rafforzamento delle crepe, il riempimento dei pori e la finitura delle superfici di alta qualità
- nella maggior parte dei casi nessun approfondimento del colore, quindi molto adatto alle pietre chiare
- per applicazioni orizzontali
- può essere diluito con il Diluente EC, aumenta la capacità di penetrazione soprattutto nelle fessure sottili

EVERCLEAR 510 - 2K-PUR-Adesivo

- per il incollaggio o il riempimento di alta qualità
- anche per il quarzo composito e la ceramica tecnica, nonché per altri materiali, ad esempio carta, legno, vetro e alcune plastiche
- giunti adesivi sottili possibili grazie alla consistenza liscia
- per applicazioni orizzontali e verticali

Size	SU	Art.No.
EVERCLEAR 505 liquid	6	1 14 87
1.900 g unit = 1 can of 1085 g comp. A 1 can of 815 g comp. B		
Thinner EC 1000 ml bottle	6	1 37 55
EVERCLEAR 510 gel-like	1	1 14 74
1.080 g unit = 1 can of 540 g comp. A 2 tubes of 270 g comp. B		
EVERCLEAR 510 gel-like	6	1 14 52
395 ml cartridge		
Accessories for cartridge:		
Mixing nozzle MCH 10-18T	1	1 06 65
Skeleton gun MR400X manual	1	1 06 36
Metal gun 400 manual	1	1 06 34

Notice: The above information is based on the latest stage of our development and application technology. Due to a multiplicity of different influencing factors, this information – as well as other oral or written technical advises – must be considered as non-binding hints. The user is obliged in each particular case to conduct performance tests, including but not limited to trials of the product, in an inconspicuous area or fabrication of a sample piece. Observation of Technical Data Instruction is mandatory (www.akemi.com).

Producto	Ud. de venta	No. de ref.
EVERCLEAR 505 líquido	6	1 14 87
1.900 g unidad = 1 bote de 1085 g comp. A 1 bote de 815 g comp. B		
Diluyente EC 1000 ml botella	6	1 37 55
EVERCLEAR 510 gelatinoso	1	1 14 74
1.080 g unidad = 1 bote de 540 g comp. A 2 tubos de 270 g comp. B		
EVERCLEAR 510 gelatinoso	6	1 14 52
395 ml cartucho		
Accesorios para el cartucho:		
Boquilla mezcladora MCH 10-18T	1	1 06 65
Pistola esquelética MR400X manual	1	1 06 36
Pistola metálica 400 manual	1	1 06 34

Atención: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra. Es obligatorio prestar atención a nuestra ficha técnica (www.akemi.com).

Prodotto	Unità sped	Art.-Nr.
EVERCLEAR 505 liquido	6	1 14 87
1.900 g unità = 1 barattolo a 1085 g comp. A 1 barattolo a 815 g comp. B		
Diluente EC 1000 ml flacone	6	1 37 55
EVERCLEAR 510 in gel	1	1 14 74
1.080 g unità = 1 barattolo a 540 g comp. A 2 tubi a 270 g comp. B		
EVERCLEAR 510 in gel	6	1 14 52
395 ml cartuccia		
Accessori per cartuccia:		
Miscelatore MCH 10-18T	1	1 06 65
Pistola a telaio versatile MR400X manuale	1	1 06 36
Pistola in metallo 400 manuale	1	1 06 34

N.B.: I dati che precedono sono stati redatti in base allo stato più recente dello sviluppo e della tecnica di applicazione della nostra ditta. A causa della molteplicità di diversi fattori d'influenza, questi dati, come pure altre avvertenze tecniche verbali o scritte inerenti l'applicazione, possono avere unicamente carattere indicativo. L'utilizzatore è tenuto nel caso specifico ad eseguire dei test e prove; compreso il provare il prodotto su un punto non visibile o eseguire un campione. E' strettamente necessario attenersi alla nostra scheda tecnica (www.akemi.com).